



**RUD
LIMBURG
NOORD**


ZO VERWIJDERT U ASBEST VEILIG

Verbouwt u een huis dat voor 1994 is gebouwd? Pas dan op voor asbest, want dat kan aanwezig zijn. Asbest is in het verleden namelijk veelgebruikt. Het is ongezond om in contact te komen met asbestvezels.

1 Herken asbest

Asbest kunt u op de volgende plaatsen vinden:

- Golfplatendaken
- In en onder vinyl vloerkleding
- In (afvoer)leidingen
- In brandwerende platen rondom de cv ketel
- In de schoorsteen
- Vensterbanken
- Oude ketels
- In het dakbeschoot



2 Ga na of u het asbest zelf mag verwijderen

U mag het asbest zelf verwijderen als:

- Het totale oppervlak van het asbesthoudend plaatmateriaal niet groter is dan 35 m²
- De asbestvezels goed vastzitten aan het materiaal (hechtgebonden)
- Het asbesthoudend plaatmateriaal is vastgemaakt met schroeven en **NIET** met spijkers of nieten.
- Het asbesthoudend materiaal, zoals vloerbedekking of vloertegels niet gelijmd is

Geldt dit bovenstaande niet, vraag dan een gecertificeerd bedrijf. Bespreek ook met het bedrijf wie de melding doet bij het Omgevingsloket, zie stap 3.

3 Meld u bij het Omgevingsloket

Wanneer het asbest is en u het zelf mag verwijderen, doet u een sloopmelding via het omgevingsloket.nl. Dit is gratis.

Zorg ervoor dat u het aantal vierkante meters van het asbestmateriaal heeft opgemeten en foto's van het asbesthoudend materiaal heeft gemaakt. Dit voegt u aan de melding toe.

4 Wacht op toestemming

Uw gemeente beoordeelt uw aanvraag en geeft u toestemming. Dit krijgt u meestal binnen vijf werkdagen.

**5**

Verzamel alle materialen die u nodig heeft

- Wegwerpkleding
- Tuinslang met sproeistand
- Handschoenen
- Afplaktape
- Snoeischaar
- Veiligheidsbril
- Sproeitijs of haarlak
- Schone doek
- Mondkapje (beschermfactor FFP3)
- Steek of ringsleutels
- Rubberen laarzen of werkschoenen
- Trap, ladder of steiger

6

Bereid de ruimte voor

Het is belangrijk dat de ruimte om het object wat asbest bevat, leeg is. Ook is het belangrijk om de vloer af te dekken met afdekfolie. Zo kan de asbest niet op uw spullen komen.

7

Kies een regenachtige, liefst windstille dag

Het beste kunt u aan de slag op een regenachtige dag. Nat asbest waait namelijk niet zomaar weg. Wanneer het niet regent, maak het materiaal dan zelf vochtig met de tuinslang. Zorg ervoor dat de wind in uw rug is, wanneer u aan het werk bent.

Tip! Houd sproeitijs of haarlak bij de hand voor als u de bouten los gaat draaien. Het is ook belangrijk dat u het asbestmateriaal niet breekt, zaagt, schuurt of schaافت. Wanneer de plaat toch breekt of scheurt, kunt u het beste de breuk direct weer inspuiten. Wanneer u merkt dat de platen gemakkelijk breken, kunt u het beste alsnog een gecertificeerd bedrijf de asbest laten verwijderen.

8

Pak het asbest veilig in

Verpak het asbest en uw wegwerpkleding twee keer in plastic en plak dit dicht met stevig tape. Het plastic kunt u kopen bij de bouwmarkt en bij sommige afvalbrengstations. Schrijf op de buitenkant aan dat het asbest bevat of plak er een asbeststicker op. Spoel dit pakket daarna goed af met de tuinslang. Maak ten slotte de werkomgeving schoon met een natte doek.

**9**

Breng het asbest naar het afvalbrengstation

Zorg ervoor dat het materiaal tijdens het dragen en vervoeren niet breekt of open kan gaan. Bij het afvalbrengstation laat u uw bevestigingsbrief van uw gemeente en uw legitimatiebewijs zien aan een medewerker.

Als regionale uitvoeringsdienst werkt de RUD Limburg Noord voor uw gemeente en provincie aan de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.

