



Overzichtskaart

SCHAAL 1 : 2000

Legenda

Onderlegger - Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), d.d. 17-02-2026
Onderlegger - Kadastrale Kaart (KK), d.d. 17-02-2026

- Werkgrens
- Materiaalgrens
- Betonnen opsluitband 60x200 mm, kleur: lichtgrijs, gesteld in zand
- Betonnen opsluitband 100x200 mm, kleur: lichtgrijs, gesteld in zand
- Betonnen opsluitband 120x250 mm, kleur: lichtgrijs, gesteld in beton v.v. steunruig
- Betonnen opsluitband 200x250 mm, kleur: lichtgrijs, gesteld in beton v.v. steunruig
- Betonnen geleideband 50/200x250 mm, kleur: lichtgrijs, gesteld in beton v.v. steunruig
- Betonnen trottoirband 400x350 mm, kleur: lichtgrijs, verleggen bestaande banden
- Straatmeubilair parkband en zitrand, type: Solid basis, zijkant met houten zitting
- Solid basis verloop eind waar aangegeven
- Stralen plantsoenbeveiliging, hoogte 50 cm, kleur: groen (RAL6009)
- Asfalt zaagsnede
- Gout 5 strekken BSS, NF: 80 mm dik, kleur: 3 strek antraciet in parkeervak 2 strek rood-zwart-mix van MBI in rijbaan, gesteld in beton
- 2 streklagen, gesteld in beton, steen en kleur volgens rijbaan
- Witte markeringslijnen streep 0,20 - 0,20
- Witte markeringslijnen streep 0,30 - 2,70
- Hoekblok geleideband 50/200x250 mm, kleur: grijs, gesteld in beton v.v. steunruig
- Eindverloopband 50/200x250 mm, kleur: grijs, gesteld in beton v.v. steunruig
- Verloopband geleideband 50/200x250 mm - trottoirband 130/150x250 mm, kleur: grijs, gesteld in beton v.v. steunruig
- BSS, Geocolor Excellent rood-zwart-mix (454) van MBI o.g., keformaat 80 mm dik, keperverband
- BSS, Geocolor Excellent rood-zwart-mix (454) van MBI o.g., keformaat 80 mm dik, halfsteenverband
- BSS, Geocolor Excellent antraciet (192) van MBI o.g., keformaat 80 mm dik, elsteboogverband
- BSS, Geocolor Excellent, antraciet (192) en wit (550) van MBI o.g., keformaat 80 mm dik, halfsteenverband
- BSS, Geocolor Excellent, edeltonkerbruin (285) van MBI o.g., dikformaat 80 mm dik, halfsteenverband
- Betontegels, afm. 300x300 mm, 60 mm dik, halfsteenverband, kleur: grijs
- Betontegels, afm. 300x300 mm, 60 mm dik, halfsteenverband, kleur: grijs
- Betontegels, afm. 300x300 mm, 80 mm dik, kleur: rood, zonder facet
- Grasbetontegels, type Ecsteen stroke van MBI, o.g. afm. 400x500, dikte 120 mm, kleur: antraciet
- Grasbetontegels, type HV-vlak, o.g. afm. 400x500, dikte 120 mm, kleur: grijs
- Halfverharding, type gralux, 10 cm dik
- Wadi
- Gras en bermen, inzaaien met gazonmengsel EUROGRAS Solario
- Kruidrijk grasmengsel, type W1 (wadi) van Cruydt Hoek
- Bestaande beplanting of haag handhaven, roeien of terug snoeien (tekstueel aangegeven in tekening)
- Plantvak, soort Potentilla fruticosa 'Abbotswood', v.v. 400 mm bodemverbetering
- Plantvak, resp. Nepeta fasseni 'Walkers Low', Philomis russeliana en Hemerocallis 'Sammy Russel', v.v. 400 mm bodemverbetering
- Plantvak, resp. 'Helenium 'Moerheim Beauty', Geranium macrorrhizum en Aster ageratoides 'Asran', v.v. 400 mm bodemverbetering
- 1-strek betontegels i.b.v. uitstapstrook: tekstueel aangegeven afm. 300x300 mm of 400x500 mm, 60 mm dik, kleur: grijs
- Herstraten
- Bestaande inrit/parkeervakken op eigen terrein
- Geleidebandkolk, type TRK-4720/90 van TBS o.g. (passen in GLB 5/20x25), éénzijdig
- Straatholk, type STR-9373/7 van TBS o.g. (passend in molgoot), éénzijdig
- Fietsenrek, vrijgekomen uit werk
- Fietsniet, RVS 900x1300 mm met tussenslab en met betonvoet, h.o.h. 1,20 m realiseren
- Kunststofpaal met diamandkop
- Juliepalen - schoolzone - accentpaal
- Juliepalen - schoolzone - aanparkeerspaal
- Verzonken fietspaal type Fietsflex model 100 van Erdi o.g.
- Verkeersbordpaal, met verkeersbord aangegeven in tekening
- Haaiantandegel afm. 300x300x60 mm of 500x500x60 mm witte driehoektegels
- Kei
- Bestaande elektriciteitskast handhaven
- Bestaande entree
- Nieuw te planten straatboom, v.v. 2 boompalen, beluchting en gietrand:
 - [BT] - Ginkgo biloba 'Trenonia' 5 meter kroon (2e grootte), plantmaat 16/18 cm
 - [PL] - Pyrus calleryana 'Chanticleer' sierpeer 6 meter kroon (2e grootte), plantmaat 10/12 cm
 - [AB] - Acer campestre 'Baron' veldesdoorn 5 meter kroon (2e grootte), plantmaat 16/18 cm
- Nieuw te planten grote boom, v.v. 2 boompalen, beluchting en gietrand:
 - [BT] - Magnolia kobus 8 meter kroon (2e grootte), plantmaat 18/20 cm
 - [PL] - Ulmus 'Clusius' 8 meter kroon (2e grootte), plantmaat 18/20 cm
- Nieuw te planten meerstammige boom:
 - [BT] - Magnolia stellata 'Stemmagolia', 4 meter kroon (2e grootte), plantmaat 150/175 cm
- Bestaande boom handhaven
- Te roeien boom

Gefekend door: K. van Gemert
Gecontroleerd door: L. Janssen

Schaal: 1:2000
Formaat: A0

Documenttype: Tekening

Project: Gemeente Gennep
Herinrichting buitenruimte MFA
Rec. Meidoorn-, Sleedoorn- en Lijsterbesstraat

Omschrijving: Definitief ontwerp
Sleedoorn- en Lijsterbesstraat

Maten in meters, tenzij anders aangegeven.
Pijlmaten in meters i.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven.

Projectnummer: RIZ5064
Tekeningnummer: 601
Blad: 01
Status: Concept
Datum uitgifte: 25-06-2026

Opdrachtgever: Gemeente Gennep

REinfra

Bereik adres: Postadres: Jan v.d. Heydendreef 2, Wijchen
6000 AA Wijchen
Telefoon: 026-64 23 94
E-mail: info@reinfra.nl